



vCamMX-2

Mini – Inspektionskamera System

- **Bildschirmtastatur**
- **7 Stunden Akkubetrieb**
- **Distanz-, Datums- und Zeitanzeige im Display**
- **Aufnahme von Videos und Bildern auf USB oder SD-Karte**
- **Live-Videoaufnahme und Texteingabe über Smartphone oder Tablet**

Die vielseitig verwendbare und kostengünstige vCamMX-2 Mini-Inspektionskamera ist ein kompaktes "All in one"-Inspektionssystem. Zwei Schubkabelnängen und zwei verschiedene, einfach zu wechselnde Kameraköpfe, ermöglichen Rohrbefahrungen von 40mm bis 100mm Querschnitt. Die vCamMX-2 Minikamera hat alle Merkmale eines modernen Schiebekamera Inspektionssystems. Dazu gehören eine ortbare Sonde und ein ortbares Schubkabel, Meterzähler, ein interner Akku mit langer Laufzeit und ein internes Mikrofon zur Sprachaufnahme während der Befahrung. Die vCamMX-2 gibt es als Komplettsystem, oder als reine Schubkabeltrommel mit Kamerakopf. Diese kann dann mit der vCam-6 Kontrolleinheit verwendet werden. Zusätzlich ermöglicht unsere kostenfreie vCamLive-View App eine direkte Anzeige des Kamerabildes und bei Bedarf eine Texteingabe auf dem Mobiltelefon.



- Ein Jahr Garantie auf das gesamte System
- Kamerakopf – Austauschprogramm für Kameraköpfe außerhalb der Garantiezeit

Kameraköpfe

| | D26-MX | D18-MX |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Anwendung: | 2" bis 4" / 50mm – 100 mm | 1,5" bis 4" / 38mm – 100mm |
| Abmessungen: | 26 x 55mm | 18,6 x 29,5 mm |
| Beleuchtung: | 20,39 Lumen | 17,53 Lumen |
| Auflösung: | 700 TVL | 520 TVL |
| Gehäuse: | Edelstahlgehäuse mit Saphirglas Linse | |
| Aufrechtes Bild: | Ja | Nein |
| Druckfestigkeit: | 10 bar | 11 bar |
| Fokuspunkt: | 20cm | 12cm |
| Sichtwinkel: | 88,4° | 55° |

vCamMX-2 System

| | |
|----------------------|--|
| Abmessungen: | 53cm x 33cm x 64cm (Deckel geschlossen) |
| Gewichte: | 30m: 14kg 45m: 17kg (Haspel, Schubkabel, Kontrolleinheit und Kamera) |
| Gehäuse: | Robustes ABS Gehäuse, Haspel aus Karbon-Fiber im Edelstahl-Rahmen |
| Display: | 8" / 20cm Sonnenlichttaugliches 800 x 600 TFT Display |
| Akkulaufzeit: | 8 h (Sonde ausgeschaltet) / 7 h mit eingeschalteter Sonde |
| Schutzklasse: | IP65 (Deckel geschlossen) |

Type MX Mini - Haspel

Die Type-MX Mini Haspel kann auch einzeln, ohne vormontierte Kontrolleinheit gekauft werden, um Sie mit der vCam-6 oder vCam-5 Kontrolleinheit zu verwenden.



Typ-MX Haspel mit 30m oder 45m Schubkabel

vCam-6 Kontrolleinheit

Verbindungskabel 4m oder 8m für vCam-6

D26-MX oder D18-MX Kamerakopf

Sonden- und Schubkabelortungsgeräte



VM-540 & vLoc3-Cam

Empfohlenes Zubehör



D18-MX

57 mm

D26-MX

57 mm

76 mm

MX Führungskufen



MX Spritzschutzhülle



Kostenlose „Live View“ Handy und Tablet App

Ihr Vivax- Metrotech Händler:

RIWATEC
MESSTECHNIK

Riwatec AG
Dorfstrasse 9
6262 Langnau bei Reiden
Tel. 062 758 54 03
www.riwatec.ch

